






Дюбели для монтажных пистолетов

Серия / Рисунок	Описание	Артикул	Длина дюбеля	Цена руб. за упак.(100шт)	
HYD / HDD 	Монтаж металлических элементов к стальным строительным конструкциям. Для пистолетов GFT: 307, 3, 603, 301, 7.	HYD 13 P8	13	258	
		HYD 16 P8	16	263	
		HYD 19 P8	19	268	
	Для пистолетов GFT603 с направляющей 10мм.	HDD 19 P10	19	167	
		HDD 27 P10	27	190	
		HDD 32 P10	32	201	
DN 	Монтаж к строительным конструкциям из стали, бетона или в кирпичную кладку. Для пистолетов GFT: 307, 3, 603, 301, 7. Полностью совместимы с DX 460-F8, DX E72.	DN 22 P8	22	186	
		DN 27 P8	27	201	
		DN 32 P8	32	216	
		DN 37 P8	37	230	
		DN 42 P8	42	245	
		DN 47 P8	47	259	
		DN 52 P8	52	274	
		DN 57 P8	57	289	
		DN 62 P8	62	303	
		DN 72 P8	72	336	
		Для пистолетов GFT 603 с направляющей 10мм.	DN 27 P10	27	205
			DN 32 P10	32	215
	DN 37 P10		37	227	
	DN 42 P10		42	236	
	DN 47 P10		47	251	
	DN 52 P10		52	263	
	DNW 	Монтаж сеток, решеток, тонкой изоляции, а также деревянных реек, обрешетки к конструкциям из бетона или в кирпичную кладку. Фиксирующая шайба 25 мм. Для пистолетов GFT: 307, 3, 603, 301, 7. Полностью совместимы с DX 460-F8, DX E72, DX 351	DNW22P8S25	22	547
			DNW27P8S25	27	567
DNW32P8S25			32	588	
DNW37P8S25			37	608	
DNW42P8S25			42	629	
DNW47P8S25			47	648	
DNW52P8S25			52	669	
DNW57P8S25			57	689	
DNW62P8S25			62	710	
DNW72P8S25			72	751	
DNC 	Монтаж к строительным конструкциям из стали (DNC16 - 22), бетона или в кирпичную кладку (DNC27 - 72). 10 дюбелей в ленте. Для пистолетов GFT7. Полностью совместимы с DX-460, MX72.	DNC22	22	281	
		DNC27	27	305	
		DNC32	32	327	
		DNC37	37	351	
		DNC42	42	376	
		DNC47	47	399	
		DNC52	52	423	
		DNC57	57	446	
		DNC62	62	470	
		DNC72	72	516	
M6; M8; M10 	Монтаж электрических коробов, хомутов, а также фасадных кронштейнов. М(диаметр резьбы)-(длина резьбы)-(длина дюбеля). Для пистолетов GFT603, GFT5 (MЦ52)	M6-11-12D12	12	677	
		M6-20-12D12	12	717	
		M6-20-27D12	27	754	
		M6-20-32D12	32	769	
		M6-32-32D12	32	878	
		M8-11-22D12	22	1 051	
		M8-20-22D12	22	1 097	
		M8-11-32D12	32	1 100	
		M8-20-32D12	32	1 144	
		M10-20-27P12	27	1 061	
		Для пистолетов GFT603 с направляющей 10мм.	M10-20-15P10	15	968
			M10-24-32P10	32	1 061
		M10-30-32P10	32	1 120	

Серия / Рисунок	Описание	Артикул	Длина дюбеля	Цена руб. за упак.(100шт)
ENP8 	Пристрелка настилов крыш и перекрытий; кассетных профилей к стенам; крепежных элементов – хомутов, кронштейнов. Для пистолетов GFT: 307, 3, 603, 301, 7. Полностью совместимы с DX 460-F8, DX E72.	ENP8	20	818
ENP 	Монтаж профильного листа к стальным строительным конструкциям. Диаметр шайбы 14 мм. Полностью совместимы с DX76, P230.	ENP22S14	22	911
		ENP25S14	25	931
		ENP32S14	32	954
PK 	Монтаж подвесных конструкций. Для пистолетов GFT: 2, 3, 307, 603, 301, 7.	PK25P8	25	811
		PK32P8	32	836
X-PC 	Монтаж подвесных конструкций к стальным трубам. Для пистолетов GFT: 2, 3, 307, 603, 301, 7. Полностью совместимы с DX 460-F8, DX E72.	X-PC32P8	32	836
X-CC 	Монтаж подвесных конструкций. Для пистолетов GFT: 2, 3, 307, 603, 301, 7. Полностью совместимы с DX 460-F8, DX E72.	X-CC32P8	32	874
PDCW 	Монтаж подвесных потолков, воздуховодов, осветительных приборов и других подвесных конструкций. Для пистолетов GFT: 2, 3, 307, 603, 301, 7. Полностью совместимы с DX 460-F8, DX E72.	PDCW27P8 - 400	Дюбель 27, проволока 400 мм	1 362
PDCC 	Монтаж гибких труб / для электропроводки (последние цифры - толщина трубы в дюймах). Для пистолетов GFT: 307, 3, 603, 301, 7. Полностью совместимы с DX 460-F8, DX E72, DX 351	PDCC25P8-1/2	25	769
		PDCC25P8 - 1	25	1 028
		PDCC27P8-1/4	27	769
		PDCC27P8-3/4	27	990
		PDCC27P8-1	27	1 045
		PDCC32P8-1/4	32	769
		PDCC32P8-3/4	32	990
		PDCC32P8 - 1	32	1 045
TB 	Монтаж подвесных конструкций. Для пистолетов GFT 603	TB22P12	22	552
		TB27P12	27	571
		TB32P12	32	589
FM 	Фиксация положения опалубки. Гвоздь ломается заподлицо без повреждения бетона. Толщина закрепляемого материала=длина дюбеля минус 20-25 мм. Для пистолетов GFT: 307, 3, 603, 301. Полностью совместимы с DX 460-F8, DX E72	FM44D8	44	284
		FM62D8	62	388
MJ 	Влагоустойчивые дюбели. М(диаметр резьбы)-(длина резьбы)-(длина дюбеля). Для пистолетов GFT9	MJ10-30-40	40	3 130
PJ 	Влагоустойчивые дюбели. Диаметр стержня 4,25мм, диаметр шляпки 9,5мм. Для пистолетов GFT9	PJ27	27	1 073
		PJ37	32	1 167
		PJ42	42	1 234
		PJ52	52	1 443
BWD 	Крепление теплоизоляции толщиной от 40 до 200 мм (с шагом 10мм.) к бетону. Длина дюбеля 52 мм. Диаметр шляпки 60 мм. Для пистолетов GFT311 Полностью совместимы с DX 460 IE	BWD40-BWD200 с шагом 10мм.	Дюбель 52, грибок от 35 до 195мм.	По запросу
Дюбель – гвозди оцинкованные (ММК)		Артикул	Упаковка Кг / штук	Цена руб./кг.
	Монтаж к строительным конструкциям из бетона или в кирпичную кладку. Для пистолетов GFT603, GFT5 (МЦ52)	3,7x30	25 / 5813	193,00
		3,7x40	25 / 4807	193,00
		4,5x30	25 / 4504	160,00
		4,5x40	25 / 3703	160,00
		4,5x50	20 / 2515	160,00
		4,5x60	20 / 2185	160,00